

Multifuncional EcoTank® L6191

Multifuncional Tanque de Tinta



WIRELESS | IMPRIME | COPIA | DIGITALIZA | FAX | ETHERNET

Multifuncional colorida com ADF Ideal para empresas e grupos de trabalho

Características principais

- Novo sistema fácil de recarregar garrafas com abastecimento automático, programadas para um abastecimento fácil e limpo de cada cor.
- **Baixíssimo custo de impressão** economize até 90% em tinta com as garrafas de substituição³.
- Economize tempo e papel ADF de 30 folhas; impressão automática frente e verso e capacidade de 250 folhas.

A multifuncional Wireless EcoTank® L6191 utiliza a inovadora impressão sem cartuchos, com novo design de tanques frontais, garrafas de tinta com abastecimento automático e programadas para um abastecimento fácil de cada cor.

Além disso, com a EcoTank® L6191 é possível imprimir até 7.500 páginas em preto¹ ou 6.000 páginas coloridas¹. Imprima centenas de projetos sem interrupções, com os kits de garrafas de tinta original Epson que equivalem a aproximadamente 35 cartuchos de tinta², economizando até 90% em tinta com as garrafas de substituição de baixo custo³. A EcoTank® L6191 tem ADF de 30 folhas de papel, impressão rápida e automática frente e verso, além de contar com um visor LCD touch colorido de 2.4".











cnologia Wireless Impressão frente e verso auto da para redes, Ethernet e capacidade de 250 folf e Wi-Fi Direct⁵

Multifuncional EcoTank® L6191

Especificações técnicas



Impressão	
Tecnologia de impressão	Jato de tinta PrecisionCore® 1S de 4 cores (CMYK)
Linguagem de impressão	Epson ESC/P®-R
Tamanho da gota de tinta	3 picolitros
Resolução	Até 4800 x 1200 dpi de resolução otimizada em vários tipos de
nesolução	papel
Velocidade de impressão †	· ·
Máxima	Em preto 33 ppm e em cores 20 ppm
Normal	Em preto 15 ISO ppm e em cores 8 ISO ppm
Automática frente e verso*	Em preto 6.5 ISO ppm e em cores 4.5 ISO ppm
Impressão e digitalização Wireless	
	Epson Connect™ Solutions⁴: Epson iPrint™ App (IOS, Android™), Epson Email Print, Remote Print Driver, digitalização para a nuvem. Outros: Apple Air Print, Google Cloud Print, Mopria Print Service.
Cópias	
Velocidade das cópias ^{††}	11 ISO cpm (em preto), 5.5 ISO cpm (em cores)
Modos de cópia	Colorida, preto/branco, padrão/melhorada
Quantidade	1-99 cópias (sem PC)
Tamanho	Base plana: A4, carta; ADF: ofício/21,6 cm x 35,6 cm (8.5"x14")
Funções de cópia	1 a 2 lados, densidade, redução e ampliação (25-400%), multi-páginas, qualidade, remover perfurados, remover sobras, cópia de documentos, sem bordas
Digitalização	
Tipo de scanner	Base plana com sensor de linhas CIS colorido
Área de digitalização Máxima	21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7")
Resolução	7 7 7 7 7
Ótica	1200 dpi
Hardware	1200 x 2400 dpi
Interpolada	9600 x 9600 dpi
Profundidade das cores	48 bits de entrada, 24 bits de saída
Funções de digitalização	Digitalização para PC, digitalização para a nuvem ⁴
Fax	Digitalização para i of digitalização para a navom
	Preto e branco e colorido
	Modem: 33.6 Kbps
	Memória: até 100 páginas
	Marcações rápidas: 60 (máxima)
	Software PC fax: enviar/receber, fax para e-mail, fax para arquivo
Alimentador automático de documentos	contware i o lax. enviar/receber, lax para e maii, lax para arquivo
Ammontador datomation de documentos	30 folhas, 2 lados a 2 lados duplex
	Tamanho máximo: ofício/21,6 cm x 36,6 cm
Conectividade	Tamamo manino, onolo E1,0 on x oo,0 on
Conectividade padrão	LICD do alta valacidado Wirolaco 000 11 h/a/p5 Wi Fi Direct®5
ooneenvidade padrao	USB de alta velocidade, Wireless 802.11 b/g/n ⁵ , Wi-Fi Direct ^{®5} ,
Compatibilidade	Ethernet (10/100 Mbps) Compatibilidade: Windows Vista® /Windows® 7/Windows®
	Compatibilidade: Windows Vista® Mindows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 (32bit/64bit) Windows® XP SP3 (32bit) Windows® XP SP4 (32bit) Windows® XP Professional x64 Edition SP2Windows Server® 2003 SP2 – Windows Server® 20167 - Mac OS X 10.6.8 – Mac OS 10.12.x ⁷
Utilização do papel	
Suporte de papel sem PC	Normal (meia carta/14 cm x 21,6 cm, A4 / 21 cm x 29,7 cm, carta / 21,6 cm x 27,9 cm, executivo / 18,4 cm x 26,6 cm, officio / 21,6 cm x 36,6 cm); fotográfico (10 cm x 15 cm, 13 cm x 18 cm, 20 cm x 25 cm, A4, carta)
Tamanho máximo	21,6 cm x 120 cm (8.5" x 47.2")
	,

Folhas individuais	0 cm v 10 cm 10 cm v15 cm 10 cm v 10 cm v 05 cm
romas muividuais	9 cm x 13 cm, 10 cm x15cm,13cm x 18 cm, 20 cm x 25 cm, carta/21,6 cm x 27,9 cm, A4, A6, meia carta/14 cm x 21,6 cm,
	oficio/21,6 cm x 35,6 cm, executivo /18,4 cm x 26,7 cm, definido
	pelo usuário (9 cm x 13 cm _ 33 cm x 120 cm)
Tipos	Suporta distintos papéis Epson; papel normal, sulfite e fotográfico
Envelopes	N° 10 (10,4 cm × 24,1 cm), DL (11 cm × 22 cm), C6 (11,4 cm × 16,3 cm)
Bandeja de entrada para papel	250 folhas de papel normal, 20 folhas de papel fotográfico, 10 envelopes
Bandeja de saída	30 folhas de papel normal
Geral	об топпав аб рарог потта
Tela	Visor LCD touch colorido de 2.4"
Temperatura	Em operação: 10 ° a 35 °C
Temperatura	Armazenamento: -20 ° a 40 °C
Umidade relativa	Em operação: 20 - 80%
	Armazenamento: -5 - 85% (sem condensação)
Nível de ruído	Impressão PC/Premium glossy (lustre): 37 dB(A)
	Impressão PC / Papel normal: 53 dB(A)
Requisitos de energia	Tensão nominal: CA 100 - 240 V Universal (Automático)
	Frequência nominal: 50 - 60 Hz
	Corrente nominal: 0,4 – 0,2 A
Consumo de energia (aproximado)	Impressão de cópia independente: 12 W ISO 24712
	Modo em espera: 5,4 W
	Modo em repouso: 1 W Modo desligado: 0,2 W
Dimensões (L x P x A) e Peso	Aberto: 41,7 cm x 50,3 cm x 25,5 cm
	Fechado: 37,5 cm x 34,7 cm x 23,1 cm
	Peso: 6,8 kg
	23.1cm
	20,1011
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
	34,7cm
	37,5cm
O Que Está Na Caixa:	Multifuncional Epson EcoTank® L6191, manual, CD-ROM para instalação,
	cabo de energia, 1 garrafa de tinta 504 preta (127 mL) e 1 garrafa x cada
	tinta colorida 504 (70 ml) ciano, manenta, amarela

De acordo com as normas ENERGY STAR® Cumpre com as normas RoHS Epson L6191 (110 V) C11CG19302 Códigos de produtos e das garrafas¹ Epson L6191 (220 V) C11CG19305 Garrafa de tinta Preta T504120-AL Garrafa de tinta Ciano T504220-AL Garrafa de tinta Magenta T504320-AL Garrafa de tinta Amarela T504420-AL

até 6.000 páginas1

21,6 CM X 120 CM (8.5" X 47.2")

As páginas máximas por minuto (PPM) são medidas depois de primeira página baseado em padrões de texto, no modo Rascunho, em papel comum. O tempo de impressão varia dependendo da configuração do sistema, o software utilizado e a complexidade da página. | †† As velocidades de impressão em preto e em cores são medidas de acordo com ISO/IEC 24734. As velocidades de cópia em preto e em cores são medidas de acordo com de configuração do sistema, o software e a complexidade das páginas. Para mais informações, acesse www.epson.com.br/velocidade! | Para obter impressões de qualidade, parte da tinta de substituição a la tinta de substituição baseado no padrão ISO/IEC 24712 com texto e gráficos cordios usando a metodologia da de Epson. Os rendimentos podeima vaira significantivamente por motivos que inclusivamente por motivos que incl

Software disponível

Garrafas de substituição de tinta original Epson





ECOLÓGICA ATÉ 90% MENOS CONSUMO DE ENERGIA EM COMPARAÇÃO COM AS IMPRESSORAS LASERS







Novo sistema de abastecimento EcoFit™



Caixa de manutenção substituível



Driver de impressora Epson, Epson Scan 2, PC-Fax

1 garrafa com tinta Preta: Rende até 7.500 páginas 3 garrafas de tintas coloridas: (Ciano, Magenta, Amarela) Rendem

A Epson recomenda o uso de tinta original para garantir o melhor rendimento e qualidade da impressão e não arriscar a garantia do produto.

Bandeja frontal de 250 folhas

Características Ecológicas

- Economize até 50% de papel com impressão/cópia automática duplex
- Certificada ENERGY STAR®
- · Baixo consumo de energia, de 12 W em modo de operação Desenvolvido para fácil reciclagem

. Cumpre com as normas RoHS

Better Products for a Better Future™ Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson acesse

epson.com.br/meioambiente

www.epson.com.br

Epson do Brasil:

Central de atendimento ao cliente: Capitais e Regiões Metropolitanas 3004-6627

Outras localidades

0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR